

Châle avec bordure de coquilles au crochet

©2015 France Nadeau

J'ai utilisé un fil 100% polyester recyclé pour lequel on recommande un crochet no 4 US (3,5 mm). Je vous conseille de prendre un fil bien lisse car un petit crochet de 2 mm est utilisé pour ce projet. Utiliser une laine qui se sépare facilement rendrait le travail plus difficile.

Matériel

- Tissu de polyester de type "lainage" de votre choix
- Fil pour crochet no 4, de couleur coordonnée à votre tissu
- Poinçon pour tissu
- Crochet 2 mm
- Aiguille à laine

Instructions

Premier rang : crocheter la base accrochée au tissu (rang de base)

1. À 5 mm / 3/16" du bord, piquez le tissu avec un poinçon pour faire des trous. Laissez une distance d'environ 5 mm / 3/16" entre chaque trou. Dans les coins, essayez de faire le trou à égale distance du bord, des deux côtés (il se peut que vous ayez à tricher de quelques mm par rapport au trou précédent pour y arriver; ce n'est pas grave car cela ne se verra pas). Si votre tissu a été tissé assez largement pour vous permettre d'y insérer un crochet, vous pouvez omettre cette étape avec le poinçon et faire le trou avec votre crochet tout en crocheter.
2. Avec un crochet de 2 mm, faites 1 maille serrée par trou. Il est important de ne faire aucune maille en l'air entre chaque maille serrée, même si vous croyez qu'il en manque. Le polyester de type "lainage" a besoin d'être contenu en quelque sorte, car il s'étire facilement. Si vous faites plus de mailles, la bordure du tissu deviendra bombé. Il s'agit de crocheter simplement ces mailles serrées afin que le tissu conserve une bordure bien droite et plate.
3. Pour les coins, faites 3 mailles serrées dans le trou qui se situe dans le coin.
4. Continuez sur tout le pourtour de votre tissu.
5. Attachez la dernière maille à la première avec une maille coulée.

Conseil pour l'étape du poinçon

Je ne fais pas plus que dix trous à la fois car ils ont tendance à se refermer lorsque je manipule le tissu.



Deuxième rang : brides

1. Faire 2 mailles en l'air. Faire 1 bride. Faire 1 maille en l'air. Sauter 1 maille du rang de base.
2. Faire 2 brides dans la même maille. Faire 1 maille en l'air. Sauter 1 maille du rang de base. Répéter. (Voir schéma.)
3. Continuer sur tout le pourtour du tissu.
4. Aux coins, ne pas sauter une maille du rang de base. Vous allez faire trois groupes consécutifs de 2 brides. (Voir schéma.) Après le coin, continuer tel que décrit à l'étape 2.
5. À la fin du rang, attacher avec une maille coulée.

Troisième rang : coquilles

1. Ce rang est fait en utilisant les mailles en l'air faites au rang précédent. Ne pas utiliser les brides faites au rang précédent. (Voir schéma.)
2. Faire 2 mailles en l'air. Faire 5 brides dans la même maille. Maille coulée.
3. Faire 6 brides dans la même maille. Maille coulée. Répéter. Ne pas oublier d'utiliser seulement les mailles en l'air du rang précédent.
4. Continuer sur tout le pourtour du tissu.
5. Aux coins, faire la maille coulée entre les deux brides du rang précédent, au lieu d'utiliser la maille suivante (maille en l'air). Faire deux fois. Ceci signifie que vous allez faire trois groupes consécutifs de 6 brides (avec les mailles en l'air du rang précédent). (Voir schéma.)
6. À la fin du rang, attacher avec une maille coulée.
7. Coupez le fil et faufilez avec une aiguille à laine.

